

## KDD90VXSE

Hood, Teljesen integrált páraelszívó, Univerzális, Ezüst, 90 cm, A



### TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Teljesen integrált páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • Körkörös elszívás: Igen • EAN kód: 8017709270407

### ESZTÉTIKA

Szín: Ezüst • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: Teljesen integrált • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt • Pohártípus: Ezüst

### PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 4 • Intenzív sebesség: Igen • 24 órás légszűrő funkció: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

### ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Érintésvezérlés • LED színe: Jég • Kijelző: Digitális

### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Távoli motor: KITRBDD – opcionális készlet • Lámpák száma: 1 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 7 W • Fényerő-szabályozó üzemmód: Igen • Világos színhőmérsékleti skála (°K): 4000 °K • Szabad kimenet maximális kapacitása: 725 m<sup>3</sup>/h • Motorteljesítmény: 270 W • Szűrők száma: 2 • Zsírszűrők: Alumínium • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Szellőzőnyílás: 150 mm

## TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): A • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): D • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 58 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 30 • Világításhatékonyság (LE): 29 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 65.1 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 160 m<sup>3</sup>/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 350 m<sup>3</sup>/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 700 m<sup>3</sup>/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 40 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 54 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 70 dB(A) • Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po): 0.49 W • Időnövekedési tényező (F): 0.9 • Energiahatékonysági mutató: 53.8 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 397 m<sup>3</sup>/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 441 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 162 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 7 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 200 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 54 dB(A)

## ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 277 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

### 1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 160 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 40 dB(A) • Tápellátás: 55 W

### 2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 290 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 53 dB(A) • Tápellátás: 120 W

### 3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 350 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 54 dB(A) • Tápellátás: 155 W

### 4. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 430 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 60 dB(A) • Tápellátás: 210 W

## INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 70 dB(A) • Tápellátás: 270 W

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 1044x880x120 • Szélesség: 880 mm • Mélység (mm): 120 mm • Termékmagasság (mm): 1044 mm • Nettó tömeg (kg): 35.000 kg • Bruttó súly (kg): 40.900 kg

## MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Tolóajtó: Igen Csőszűkítő: Igen

## OPTIONAL

KITFCDD: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, PáraelszívókKITVENT150: Tartozékok, Típus: Szelep, PáraelszívókRCKF2:

Tartozékok, Típus: Távirányító, PáraelszívókKITRBDD: Tartozékok, Típus: Csőkészlet, Páraelszívók

