

KICTIS90BL

Hood, Dekoratív szigetes páraelszívó, Univerzális, Rozsdamentes acél, 90 cm, A+



A*

TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív szigetes páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • EAN kód: 8017709262174

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: T flat • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt • Pohártípus: Fekete

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • 24 órás légszűrő funkció: Igen • Auto-Vent: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Érintésvezérlés • LED színe: Piros

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 4 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Szabad kimenet maximális kapacitása: 725 m³/h •
Motorteljesítmény: 270 W • Szűrők száma: 3 • Zsírzsűrők: Alumínium • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a
GÁZFŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 500 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): A+ • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírzsűrő hatékonysági osztály (GFEC): C • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEC_{hood}): 43 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 35 • Világításhatékonyság (LE): 68 lux/W • Zsírzsűrő hatékonyság (GFE): 75.1 % • Légáramlás a legkisebb sebességen (Q_{min}): 300 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Q_{max}): 580 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Q_{boost}): 700 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPE_{min}): 52 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPE_{max}): 66 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPE_{boost}): 69 dB(A) • Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (P_o): 0.49 W • Időnövekedési tényező (F): 0.7 • Energiahatékonysági mutató: 41.6 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Q_{bep}): 428 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (P_{bep}): 461 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (W_{bep}): 157 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 4 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (E_{middle}): 300 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (L_{wa}): 66 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 274 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 300 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 52 dB(A) • Tápellátás: 190 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 420 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 59 dB(A) • Tápellátás: 230 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 580 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 66 dB(A) • Tápellátás: 255 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 700 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 69 dB(A) • Tápellátás: 270 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 1100x898x696 • Szélesség: 898 mm • Mélység (mm): 696 mm • Termékmagasság (mm): 1100 mm •
Nettó tömeg (kg): 26.600 kg • Bruttó súly (kg): 35.900 kg

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Csőszűkítő: Igen

OPTIONAL

KITFC161: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók
KITVENT150: Tartozékok, Típus: Szelep, Páraelszívók

