

KS605SXE

Hood, Dekoratív falipáraelszívó, Univerzális, Rozsdamentes acél, 60 cm, B



TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív falipáraelszívó • Páraelszívó szélessége: 60 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • EAN kód: 8017709212537

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: T flat • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt • Pohártípus: Stopsol

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

ELLENŐRZŐ ELEMELK

Vezérlőbeállítás: Érintésvezérlés • LED színe: Fehér • Kijelző: Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Fényerő-szabályozó üzemmód: Igen • Szabad kimenet
maximális kapacitása: 820 m³/h • Motorteljesítmény: 275 W • Szűrők száma: 2 • Zsírszűrők: Alumínium • Minimális távolság a
GÁZFŐZŐLAPTÓL: 750 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm •
Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): B • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): B • Zsírszűrő hatékonysági osztály
(GFEC): C • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEchood): 65 kWh/a • Folyadékdinamikai
hatékonyság (FDE): 27 • Világításhatékonyság (LE): 99.1 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 80.8 % • Légáramlás a legkisebb
sebességen (Qmin): 303 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 530 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost):
777 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 50 dB(A) • Levegőben
terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 63 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású
akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 70 dB(A) • Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban (Po): 1.00 W
• Időnövekedési tényező (F): 1.00 • Energiahatékonysági mutató: 58 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági
ponton (Qbep): 386 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 436 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény
a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 173 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos
megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 218 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 63 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 278 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1000
mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 303 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Tápellátás: 196 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 401 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 61 dB(A) • Tápellátás: 232 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 530 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Tápellátás: 270 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 777 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 70 dB(A) • Tápellátás: 301 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 760x600x497 • Szélesség: 600 mm • Mélység (mm): 497 mm • Termékmagasság (mm): 760 mm •

Nettó tömeg (kg): 13.750 kg • Bruttó súly (kg): 16.800 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, PáraelszívókKITFC906: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

