

KS912XE

Hood, Dekoratív falipáraelszívó, Univerzális, Rozsdamentes acél, 90 cm, B



TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív falipáraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • EAN kód: 8017709204099

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: T flat • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt • Pohártípus: Stopsol

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • 24 órás légszűrő funkció: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Érintésvezérlés • LED színe: Jég • Kijelző: Igen

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Fényerő-szabályozó üzemmód: Igen • Szabad kimenet maximális kapacitása: 820 m³/h • Motorteljesítmény: 275 W • Szűrők száma: 3 • Zsírszűrők: Rozsdamentes acél • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 750 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): B • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): B • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): C • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEchood): 66 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 27.5 • Világításhatékonyság (LE): 105 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 81.1 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 311 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 534 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 756 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 55 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 66 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 73 dB(A) • Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps): 0.49 W • Időnövekedési tényező (F): 1.00 • Energiahatékonysági mutató: 58.6 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 393 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 437 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 174 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 231 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 66 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 278 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 311 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 55 dB(A) • Tápellátás: 196 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 401 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 61 dB(A) • Tápellátás: 232 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 534 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 66 dB(A) • Tápellátás: 270 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 756 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 73 dB(A) • Tápellátás: 301 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 730x898x470 • Szélesség: 898 mm • Mélység (mm): 470 mm • Termékmagasság (mm): 730 mm •

Nettó tömeg (kg): 16.500 kg • Bruttó súly (kg): 19.600 kg

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Csőszűkítő: Igen

OPTIONAL

KITALLFC: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók
KITFC161: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

