

KSA600HXE

Hood, Dekoratív falipáraelszívó, Univerzális, Rozsdamentes acél, 60 cm, B



TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív falipáraelszívó • Páraelszívó szélessége: 60 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • EAN kód: 8017709201586

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: Kürtő • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen

ELLENŐRZŐ ELEMELK

Vezérlőbeállítás: Elektronikus gombok • Kijelző: 1 LED

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 2 W • Világos színhőmérsékleti skála (°K): 3500 °K • Szabad kimenet maximális kapacitása: 650 m³/h • Motorteljesítmény: 250 W • Szűrők száma: 2 • Zsírszűrők: Alumínium • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 500 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): B • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): B • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): C • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 74 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 22.8 • Világításhatékonyság (LE): 29 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 76 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 256 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 448 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 603 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 51 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 61 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 66 dB(A) • Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps): 0.49 W • Időnövekedési tényező (F): 1.2 • Energiahatékonysági mutató: 69.5 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 288 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 454 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 160 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 5 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 145 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 61 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 255 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 256 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 51 dB(A) • Tápellátás: 160 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 368 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Tápellátás: 196 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 448 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 61 dB(A) • Tápellátás: 230 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 603 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 66 dB(A) • Tápellátás: 260 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 698x599x515 • Szélesség: 599 mm • Mélység (mm): 515 mm • Termékmagasság (mm): 698 mm • Nettó tömeg (kg): 10.850 kg • Bruttó súly (kg): 14.350 kg

OPTIONAL

KITFC29: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

