

KSEC61NE2

Hood, Beépített (fél) páraelszívó, Univerzális, Fekete, 60 cm, D



TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Beépített (fél) páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 60 cm • Elszívás: Elszívás • EAN kód: 8017709274870

ESZTÉTIKA

Szín: Fekete • Esztétika: Univerzális • Dizájn: Látható előlap • Anyag: Festett anyag

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3

ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Csúszka

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 4 W • Szabad kimenet maximális kapacitása: 300 m³/h • Motorteljesítmény: 125 W • Szűrők száma: 1 • Zsírszűrők: Alumínium • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 500 mm • Szellőzőnyílás: 120 mm

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): D • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): E • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): G • Világításhatékonysági osztály (LEC): E • Éves energiafogyasztás (AEChood): 67 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 8.1 • Világításhatékonyság (LE): 11 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 40 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 135 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 285 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 56 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 69 dB(A) • Időnövekedési tényező (F): 1.7 • Energiahatékonysági mutató: 90.5 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 149 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 193 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 99 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 8 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 90 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 69 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 133 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50 Hz • Tápkábel hossza: 1000 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 135 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 56 dB(A) • Tápellátás: 60 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 200 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 64 dB(A) • Tápellátás: 80 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 285 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 69 dB(A) • Tápellátás: 125 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 150x598x490 • Szélesség: 598 mm • Mélység (mm): 490 mm • Termékmagasság (mm): 150 mm • Nettó tömeg (kg): 8.700 kg • Bruttó súly (kg): 9.860 kg

OPTIONAL

KITFC111: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

