

KSED95XE

Hood, Dekoratív falipáraelszívó, Univerzális, Rozsdamentes acél, 90 cm, B



TÍPUS

Terméksalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív falipáraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • EAN kód: 8017709206109

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: Kürtő • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3

ELLENŐRZŐ ELEMELK

Vezérlőbeállítás: Csúszka

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Világos színhőmérsékleti skála (°K): 4000 °K • Szabad kimenet maximális kapacitása: 595 m³/h • Motorteljesítmény: 200 W • Szűrők száma: 3 • Zsírszűrők: Alumínium • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 750 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm •

Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): B • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): B • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): D • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 54 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 25.3 • Világításhatékonyság (LE): 74.3 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 70.8 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 328 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 588 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 50 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 65 dB(A) • Időnövekedési tényező (F): 1.1 • Energiahatékonysági mutató: 61.2 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 318 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 375 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 131 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 164 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 202 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1000 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 328 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 50 dB(A) • Tápellátás: 140 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 420 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Tápellátás: 157 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 588 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 65 dB(A) • Tápellátás: 191 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 704x900x500 • Szélesség: 900 mm • Mélység (mm): 500 mm • Termékmagasság (mm): 704 mm • Nettó tömeg (kg): 13.200 kg • Bruttó súly (kg): 16.400 kg

OPTIONAL

FLT6: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, PáraelszívókKITALLFC: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

