

KSEG58PXE

Hood, Beépített páraelszívó, Univerzális, Rozsdamentes acél, 54 cm, A



TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Beépített páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 54 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • Körkörös elszívás: Igen • EAN kód: 8017709224912

ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: Teljesen integrált • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Elektronikus gombok • LED színe: Fehér

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Világos színhőmérsékleti skála (°K): 4000 °K • Szabad kimenet maximális kapacitása: 673 m³/h • Motorteljesítmény: 275 W • Szűrők száma: 2 • Zsírszűrők: Alumínium • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 750 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): A • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): E • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 46 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 31.7 • Világításhatékonyság (LE): 111.8 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 56.9 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 261 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 606 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 683 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 46 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 65 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 68 dB(A) • Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps): 0.49 W • Időnövekedési tényező (F): 0.9 • Energiahatékonysági mutató: 50.7 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 329 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 466 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 134 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 246 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 277 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 261 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 46 dB(A) • Tápellátás: 199 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 436 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 58 dB(A) • Tápellátás: 219 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 606 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 65 dB(A) • Tápellátás: 233 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 683 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 68 dB(A) • Tápellátás: 228 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 335x540x300 • Szélesség: 540 mm • Mélység (mm): 300 mm • Termékmagasság (mm): 335 mm • Nettó tömeg (kg): 10.000 kg • Bruttó súly (kg): 11.650 kg

OPTIONAL

FLT4: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő készlet, Páraelszívók

