

## KSEG90XE

Hood, Mennyezeti páraelszívó, Univerzális, Rozsdamentes acél, 90 cm, B



### TÍPUS

Terméksalád: Hood • Páraelszívó típusa: Mennyezeti páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • Körkörös elszívás: Igen • EAN kód: 8017709203399

### ESZTÉTIKA

Szín: Rozsdamentes acél • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Univerzális • Dizájn: Mennyezet • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt

### PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • 24 órás légszűrő funkció: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

### ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Elektronikus gombok

## MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Fényerő-szabályozó üzemmód: Igen • Szabad kimenet maximális kapacitása: 750 m<sup>3</sup>/h • Motorteljesítmény: 270 W • Szűrők száma: 3 • Zsír szűrők: Alumínium • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

## TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): B • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsír szűrő hatékonysági osztály (GFEC): E • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 63 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 28.1 • Világításhatékonyság (LE): 97 lux/W • Zsír szűrő hatékonyság (GFE): 60 % • Légáramlás a legkisebb sebességen (Qmin): 300 m<sup>3</sup>/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 570 m<sup>3</sup>/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 700 m<sup>3</sup>/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámra (SPEmin): 57 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 74 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámra (SPEboost): 76 dB(A) • Időnövekedési tényező (F): 1.00 • Energiahatékonysági mutató: 57.8 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 390 m<sup>3</sup>/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 439 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 169 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 3 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 320 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 74 dB(A)

## ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 272 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1500 mm

## OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

### 1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 300 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 57 dB(A) • Tápellátás: 165 W

### 2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 410 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Tápellátás: 215 W

### 3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 570 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 74 dB(A) • Tápellátás: 250 W

### 4. SEBESSÉGFOKOZAT

## INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 700 m<sup>3</sup>/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 76 dB(A) • Tápellátás: 270 W

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 312x899x469 • Szélesség: 899 mm • Mélység (mm): 469 mm • Termékmagasság (mm): 312 mm •

Nettó tömeg (kg): 17.100 kg • Bruttó súly (kg): 26.750 kg

## MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Távírányító: Igen

## OPTIONAL

KITFC152: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

