

KSET999XE

Hood, Beépített (fél) páraelszívó, Univerzális, Ezüst, 90 cm, A



TÍPUS

Terméksalád: Hood • Páraelszívó típusa: Beépített (fél) páraelszívó • Páraelszívó szélessége: 90 cm • Elszívás: Elszívás • EAN kód: 8017709235123

ESZTÉTIKA

Szín: Ezüst • Esztétika: Univerzális • Dizájn: Teleszkópos • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3

ELLENŐRZŐ ELEMEEK

Vezérlőbeállítás: Gombok

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 2,5 W • Világos színhőmérsékleti skála (°K): 3500 °K • Szabad kimenet maximális kapacitása: 664 m³/h • Motorteljesítmény: 200 W • Szűrők száma: 2 • Zsírszűrők: Alumínium • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 650 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 430 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): A • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): D • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 39 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 33.5 • Világításhatékonyság (LE): 29 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 66 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 256 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 647 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 46 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 67 dB(A) • Időnövekedési tényező (F): 1.00 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 336 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 434 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 121 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 5 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 145 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 67 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 205 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1000 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 256 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 46 dB(A) • Tápellátás: 127 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 377 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 55 dB(A) • Tápellátás: 152 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 647 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 67 dB(A) • Tápellátás: 199 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 396x898x282 • Szélesség: 898 mm • Mélység (mm): 282 mm • Termékmagasság (mm): 396 mm • Nettó tömeg (kg): 13.200 kg • Bruttó súly (kg): 15.900 kg

MELLÉKELT TARTOZÉKOK

Csőszűkítő: Igen

OPTIONAL

KITFC400: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

