

KTS75NCE

Hood, Dekoratív falipáraelszívó, Linea, Fekete, 75 cm, A



TÍPUS

Termékcsalád: Hood • Páraelszívó típusa: Dekoratív falipáraelszívó • Páraelszívó szélessége: 75 cm • Elszívás: Elszívás • Elektronikus vezérlés: Igen • EAN kód: 8017709206970

ESZTÉTIKA

Szín: Fekete • Felületkezelés: Szatén • Esztétika: Linea • Dizájn: Döntött • Anyag: Rozsdamentes acél • Acél típusa: Szálcsiszolt • Pohártípus: Fekete

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Sebességek száma: 3 • Intenzív sebesség: Igen • Időbeállítási lehetőségek: Automatikus kikapcsolás

ELLENŐRZŐ ELEMELK

Vezérlőbeállítás: Elektronikus gombok • LED színe: Fehér

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Lámpák száma: 2 • Világítás típusa: LED • Fényerősség: 1 W • Szabad kimenet maximális kapacitása: 750 m³/h • Motorteljesítmény: 275 W • Szűrők száma: 1 • Zsírszűrők: Rozsdamentes acél • Szűrőcsere visszajelző: Igen • Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL: 427 mm • Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL: 427 mm • Szellőzőnyílás: 150 mm • Visszacsapó szelep: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály (EGK): A • Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC): A • Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC): E • Világításhatékonysági osztály (LEC): A • Éves energiafogyasztás (AEChood): 50 kWh/a • Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE): 30.4 • Világításhatékonyság (LE): 103.2 lux/W • Zsírszűrő hatékonyság (GFE): 62.6 % • Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin): 278 m³/h • Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax): 549 m³/h • Légáramlás extra sebességen (Qboost): 714 m³/h • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszámmon (SPEmin): 56 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax): 65 dB(A) • Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás extra fordulatszámmon (SPEboost): 72 dB(A) • Energiafogyasztás készenléti üzemmódban (Ps): 0.49 W • Időnövekedési tényező (F): 1.00 • Energiahatékonysági mutató: 51.6 • Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep): 364 m³/h • Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep): 437 Pa • Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep): 146 W • A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL): 2 W • Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle): 227 lux • Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa): 65 dB(A)

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Elektromos csatlakozás névleges értéke: 278 W • Feszültség: 220-240 V • Frekvencia (Hz): 50-60 Hz • Tápkábel hossza: 1000 mm

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

1. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 278 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 56 dB(A) • Tápellátás: 79 W

2. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 303 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 63 dB(A) • Tápellátás: 128 W

3. SEBESSÉGFOKOZAT

Elszívási teljesítmény IEC 61591: 549 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 65 dB(A) • Tápellátás: 203 W

4. SEBESSÉGFOKOZAT

INTENZÍV SEBESSÉG

Elszívási teljesítmény (IEC 61591): 714 m³/h • Zajszint IEC 60704-2-13: 72 dB(A) • Tápellátás: 259 W

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei (mm): 1000x756x460 • Szélesség: 756 mm • Mélység (mm): 460 mm • Termékmagasság (mm): 1000 mm • Nettó tömeg (kg): 28.000 kg • Bruttó súly (kg): 32.800 kg

OPTIONAL

KITFTS: Tartozékok, Típus: Készlet, PáraelszívókKITFC906: Tartozékok, Típus: Aktívszén-szűrő, Páraelszívók

