

STA6539L3

Mosogatógépek, Univerzális, Teljesen integrált beépített, 60 cm, Helyek száma: 13, Ezüst, A+++



A TERMÉK AZONOSÍTÓJA

TÍPUS

Termékcsalád: Mosogatógépek • Névleges magasság: 82 cm • Helyek száma: 13 • Üzembe helyezés: Teljesen integrált beépített • Névleges szélesség: 60 cm • Konyhai panel: Nincs mellékelve • EAN kód: 8017709202200

ESZTÉTIKA

Szín: Ezüst • Esztétika: Univerzális • Elülső panel szín: Ezüst (ezüst 2008 ST) • Ajtó típusa: Titán • LED/kijelző színe: Zöld • Gombok színe: Ezüst (ezüst 2008 ST)

PROGRAMOK / FUNKCIÓK

Programok száma: 5+5 gyors programok • Áztatás: Igen • Gyors 27': Igen • Üveg: Igen • ECO: Igen • Auto szenzor 45-65: Igen • Eco Quick: Igen • Kímélő és gyors: Igen • Normál gyors: Igen • Erős és gyors: Igen • Super: Igen • Mosási hőmérsékletek: 38, 45, 50, 65, 70 °C

OPCIÓK

Enersave opció: Igen • Késleltetési idő opció: akár 24 óra • 1/2 töltet FlexiZone opció: Igen • FlexiTabs fűlek beállításai: Igen • Quick Time opció: Igen

KOSARAK

Kosarak száma: 3, FlexiDuo • Kosár színe: Szürke • Kosár összetevőinek színe: Szürke • Fogantyú: Műanyag a felső és az alsó kosáron • Felső kosár: Középen rögzített állvánnyal • Felső kosár EasyGlide rendszerrel: Igen • A felső kosár magasságának beállítása: Három szinten (5 cm) • Alsó kosár: 4 összehajtható ráccsal • A felső kosár legnagyobb berakatható edénye: 18,0 cm • Alsó kosár csepegésgátló betétekkel: Igen • A legnagyobb berakatható edény az alsó kosárba: 30,0 cm • Evőeszköz kosár: 13 teríték, csúszó

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Ellenőrző elemek: Elektronikus • Kijelző: Késleltetett indítás, Program időjelzője, A befejezésig hátralévő idő kijelzése • Ajtónyílási rendszer: Igen • Megjelenítési típus: LED kijelző (3 számjegy) • Be/ki jelzőfény: Igen • Só jelzőfény: Világítás • Öblítőszervisszajelző: Világítás • Ciklus vége jelzés: ActiveLight • Mosórendszer: Orbital • Szárítórendszer: Természetes kondenzációs szárítás, EnerSave automatikus ajtónyitó rendszerrel a ciklus végén • Motor: Inverteres • Harmadik szórókar: Egyedülálló vagyok • Vízlágyító: Elektronikus beállítással • Zavarosság érzékelő Aquatest: Igen • Elárasztásvédelmi rendszer: Total Acquastop • Vízellátás: Szimpla; hideg/meleg víz max. 60°C - akár 35% -os energiamegtakarítás meleg vízzel • Max. vízkeménység: 100°fH; 58°dH • Gőzvédelem: Műanyag • Cső anyaga: Rozsdamentes acél • Szűrő: Rozsdamentes acél • Rejtett fűtőelem: Igen • Lábazat min. és max. magassága: 100 – 228 mm • Min. és max. homlokpanel súly: 2 – 9 kg • Sarokvas: Önkiegyensúlyozó, állítható zsanérokkal • Oszlopba telepíthető: Igen • Állítható láb: 7cm, 820 és 890 mm között • Előlről állítható hátsó lábak: Igen

TELJESÍTMÉNY / ENERGIACÍMKE

Energiahatékonysági osztály: A+++ • Tisztítási teljesítmény: A • Zajszint: 39 dB(A) re 1pW • Szárítási teljesítmény: A • Ciklusonkénti energiafogyasztás (kWh/ciklus): 0.810 kWh • Vízfogyasztás ciklusonként (l/ciklus): 9 l • Éves energiafogyasztás: 231 kWh/a • Éves vízfogyasztás: 2520 l • Referenciaprogram: ECO • A referenciaprogram teljes ciklusideje (perc): 190 min • Energiafogyasztás – készenléti kikapcsolt üzemmód: 0.02 W • Energiafogyasztás – készenléti üzemmód: 0.80 W • A készenléti üzemmód időtartama (perc): 5 min

ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS

Csatlakoztatott áramforrás: 1800 W • Feszültség: 220-240 V • A kapcsolat típusa: Egyfázisú (pl. motor) • Frekvencia (Hz): 50 Hz • Tápkábel hossza: 140 cm

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Zajszint: <= 39 dB(A)

SZINTÉN ELÉRHETŐ

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

A termék méretei MaxSzéxMé (mm): 818x598x545 • Nettó tömeg (kg): 43.000 kg • Bruttó súly (kg): 44.700 kg

OPTIONAL

KITPLV2: Tartozékok, Típus: Hosszabbító készlet, Mosogatógépek
KIT6CX: Tartozékok, Típus: Panel, Mosogatógépek
KITGH: Tartozékok, Típus: Üveg tartókészlet, Mosogatógépek



