

KBT600XE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Piatta a T
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo	Satinato
Codice EAN	8017709286613
Larghezza cappa	60 cm



Estetica

Estetica	Universale	Finitura	Satinato
Colore	Acciaio Inox	Logo	Serigrafato


Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici
---------------------	-------------------

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	Filtri antigrasso	Alluminio
Tipo di Luce	LED	Indicatore cambio filtri	Sì
Potenza luce	1.3 W	Diametro imbocco motore	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm

Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	820 m³/h	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
Potenza motore	230 W	Valvola di non ritorno	Sì
N° di filtri	2		

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	260	49
Velocità 2	358	57
Velocità 3	473	64
Velocità Intensiva	686	72

Dotazione Accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì
----------------	----

Prestazioni / Etichetta Energetica

A

Efficienza di consumo annuale (AEC)	53 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	64 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	A	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	71 dB(A)
Efficienza fluido dinamica (FDE)	29.8	Assorbimento in Off-mode (Po)	0.49 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A	Assorbimento in stand-by (Ps)	0.23 W
Efficienza di illuminazione (LE)	70.4 lux/W	Fattore di aumento del tempo (F)	0.9
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A	Indice di efficienza energetica	52.0
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	79.7 %	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	395 m³/h
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	451 Pa
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	261 m³/h	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	159 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	473 m³/h	Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	3 W
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	686 m³/h		
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	48 dB(A)		

Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)

156 lux

Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)

70 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico

230 W

Tensione


220-240 V

Frequenza


50-60 Hz

Lunghezza cavo di alimentazione

1500 mm




Accessori non inclusi



KITFCKBT

1 pcs di filtro a carboni attivi per i modelli di cappe KBT* / KBCT*



KITFCKBTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KBT/KBCT. Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e rigenerato in forno a temperatura non superiore a 90° per 60 min. Dimensioni 237,5(H)x245x10 mm



KITCEKBT

Kit per estensione camino acciaio per modelli KBT* e KBCT* Dimensioni 261,5 * 260 * 830 mm

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



A: La Classe A degli elettrodomestici Smeg consente contenuti consumi energetici.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.