KD100HNE

Famiglia	Cappa
Tipologia	Decorativa murale
Design	Trapezio
Filtraggio	A espulsione
Materiale	Materiale Verniciato
Tipo Inox	Lucido
Codice EAN	8017709276881
Larghezza cappa	100 cm



Estetica

Estetica	Classica	**Finitura**	Nero Lucido
Colore	Nero	**Logo**	Applicato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole	**Manopole**	Classica
N° manopole	2	**Colore manopole**	Effetto inox

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	3
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Inox
Potenza luce	1 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	4000 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	750 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	830 m³/h		

Potenza motore	275 W

Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico	650 mm
Valvola di non ritorno	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	297	49
Velocità 2	431	58
Velocità 3	639	67
Velocità Intensiva	792	72

Prestazioni / Etichetta Energetica



Efficienza di consumo annuale (AEC)	39 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	A+
Efficienza fuido dinamica (FDE)	35,9
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A
Efficienza di illuminazione (LE)	75,5 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	71,5 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	D
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	297 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	639 m³/h
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	792 m³/h


Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	49 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	68 dB(A)
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	72 dB(A)
Fattore di aumento del tempo (F)	0,7
Indice di efficienza energetica	40
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	394 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	483 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	147 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	166 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	68 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	277 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm

Disponibile anche

Altri colori disponibili	Inox	**Codici altri colori disponibili**	KD100HXE



Accessori non inclusi



FLT6

Filtro carboni attivi forma circolare Kit costituito da due pezzi



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale
Struttura in acciaio inox AISI 304
Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



A+: Gli elettrodomestici Smeg consentono un notevole risparmio energetico ascrivibile in Classe A, A+, A++ e A+++, per ridurre i consumi, pur mantenendo la massima efficienza, e garantire il rispetto per l'ambiente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.