


## KD120HXE

Cappa, Decorativa murale, Classica, Acciaio Inox, 120 cm, A+



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 120 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709257651

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Classica • Design: Trapezio • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

### COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • Manopole: Classica • N° manopole: 2 • Colore manopole: Effetto inox

### CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 4 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 4 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m<sup>3</sup>/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 4 • Filtri antigrasso: Inox • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 42 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 36.3 • Efficienza di illuminazione (LE): 74.8 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 74.9 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 287 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 606 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 777 m<sup>3</sup>/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 49 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 73 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.1 W • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.1 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.7 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 400 m<sup>3</sup>/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 490 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 150 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 5 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 329 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 179 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

## OPTIONALS NON INCLUSI

### VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 287 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potenza: 176 W

### VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 389 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potenza: 230 W

### VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 606 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 260 W

### VELOCITÀ 4

### VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 777 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Potenza: 286 W

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 800x1200x555 • Larghezza: 1200 mm • Profondità del prodotto (mm): 555 mm • Altezza del Prodotto (mm): 800 mm • Peso netto (kg): 20.320 kg • Peso lordo (kg): 28.700 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeFLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

