

## KDD60VXE-2

Cappa, A scomparsa, Universale, Nero, 60 cm, B



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: A scomparsa • Larghezza cappa: 60 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709223182

### ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Nero

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 4 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

### COMANDI

Regolazione comandi: Touch control • Colore led: Rosso • Display: Digitale

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore remoto: KITRBDD optional • N° di luci: 1 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 7 W • Intensità luce regolabile: Sì • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 590 m³/h • Potenza motore: 270 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Diametro imbocco motore: 150 mm

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): B • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): C • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 73 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 22.4 • Efficienza di illuminazione (LE): 29 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 55.1 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 135 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 295 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 570 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 44 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 57 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 71 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.2 • Indice di efficienza energetica: 69.9 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 293 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 429 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 156 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 7 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 200 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 57 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

## OPTIONALS NON INCLUSI

### VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 135 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 44 dB(A) • Potenza: 60 W

### VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 230 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potenza: 120 W

### VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 295 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potenza: 155 W

### VELOCITÀ 4

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 375 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potenza: 190 W

## VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 570 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Potenza: 270 W

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 1050x537x120 • Larghezza: 537 mm • Profondità del prodotto (mm): 120 mm • Altezza del Prodotto (mm): 1050 mm • Peso netto (kg): 27.000 kg • Peso lordo (kg): 33.000 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Apertura motorizzata: Sì • Riduzione tubo: Sì

## OPTIONAL

KITFCDD60: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeRCKF2: Accessori, Tipologia: Telecomando, CappeKITRBDD: Accessori, Tipologia: Kit tubi, CappeKITVENT150: Accessori, Tipologia: Valvola, Cappe

