

KDD90VXBE

Cappa, A scomparsa, Universale, Acciaio Inox, 90 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: A scomparsa • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709270391

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Bianco

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 4 • Velocità intensiva: Sì • Funzione ricambio aria 24 h: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Touch control • Colore led: Ghiaccio • Display: Digitale

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore remoto: KITRBDD optional • N° di luci: 1 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 7 W • Intensità luce regolabile: Sì • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 725 m³/h • Potenza motore: 270 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Diametro imbocco motore: 150 mm

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 58 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 30 • Efficienza di illuminazione (LE): 29 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 65.1 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 160 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 350 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 700 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 40 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 54 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 70 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.9 • Indice di efficienza energetica: 53.8 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 397 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 441 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 162 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 7 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 200 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 54 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 160 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 40 dB(A) • Potenza: 55 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 290 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Potenza: 120 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 350 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Potenza: 155 W

VELOCITÀ 4

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 430 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 60 dB(A) • Potenza: 210 W

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 700 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potenza: 270 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 1044x880x120 • Larghezza: 880 mm • Profondità del prodotto (mm): 120 mm • Altezza del Prodotto (mm): 1044 mm • Peso netto (kg): 35.000 kg • Peso lordo (kg): 40.900 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Apertura motorizzata: Sì • Riduzione tubo: Sì

OPTIONAL

KITFCDD: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITRBDD: Accessori, Tipologia: Kit tubi, CappeRCKF2: Accessori, Tipologia: Telecomando, CappeKITVENT150: Accessori, Tipologia: Valvola, Cappe

