

## KDE600EX

Cappa, Decorativa murale, Universale, Acciaio Inox, 60 cm, D



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 60 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709235154

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: Trapezio • Finitura componenti: Acciaio • Materiale: Inox  
• Tipo Inox: Satinato

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3

### COMANDI

Regolazione comandi: Tasti

## CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 3 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 2700 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 588 m³/h • Potenza motore: 180 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 700 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm • Valvola di non ritorno: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): D • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): C • Efficienza di consumo annuale (AEC): 103 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 12.6 • Efficienza di illuminazione (LE): 16.1 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 76 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 208 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 559 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 44 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.5 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 320 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 255 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 180 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 97 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 186 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

## OPTIONALS NON INCLUSI

### VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 202 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 42 dB(A) • Potenza: 99 W

### VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 307 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potenza: 126 W

### VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 553 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Potenza: 201 W

### VELOCITÀ 4

### VELOCITÀ INTENSIVA

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 529x598x450 • Larghezza: 598 mm • Profondità del prodotto (mm): 450 mm • Altezza del Prodotto (mm): 529 mm • Peso netto (kg): 6.700 kg • Peso lordo (kg): 8.520 kg

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Riduzione tubo: Sì

## OPTIONAL

KITFC450: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

