

## KFAB75RD

Cappa, Decorativa murale, 50's Style , Rosso, 75 cm, A+



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 75 cm • Filtraggio: A ricircolo • Controllo elettronico: Sì •

Codice EAN: 8017709224882

### ESTETICA

Colore: Rosso • Finitura: Lucido • Estetica: 50's Style • Design: Inclinata • Materiale: Materiale Verniciato • Tipo Inox: Satinato

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

### COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici • Colore led: Bianco

### CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m<sup>3</sup>/h • Potenza motore: 280 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Inox • Filtri carbone: Sì • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A+ • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 36 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 36.6 • Efficienza di illuminazione (LE): 68.2 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 61.1 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 333 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 649 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 797 m<sup>3</sup>/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 50 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 72 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.7 • Indice di efficienza energetica: 39.7 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 421 m<sup>3</sup>/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 422 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 135 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 150 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 282 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

## OPTIONALS NON INCLUSI

### VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 333 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 50 dB(A) • Potenza: 198 W

### VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 477 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potenza: 246 W

### VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 649 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 286 W

### VELOCITÀ 4

### VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 797 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 72 dB(A) • Potenza: 294 W

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 644x750x616 • Larghezza: 750 mm • Profondità del prodotto (mm): 616 mm • Altezza del Prodotto (mm): 644 mm • Peso netto (kg): 26.000 kg • Peso lordo (kg): 32.400 kg

---

## DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Apertura motorizzata: Sì Telecomando: Sì

---

## OPTIONAL

FLTSI: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeKITCMNFABRD: Accessori, Tipologia: Set Camino, Cappe



