

KI905NXE2

Cappa, Decorativa isola, Linea, Nero, 90 cm, B



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa isola • Larghezza cappa: 90 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì •

Codice EAN: 8017709253882

ESTETICA

Colore: Nero • Finitura: Satinato • Estetica: Linea • Design: Piatta a T • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Touch control • Colore led: Ghiaccio • Display: Sì

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 4 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): B • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 68 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 27.9 • Efficienza di illuminazione (LE): 79.8 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 84.3 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 266 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 469 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 703 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 49 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 61 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 70 dB(A) • Assorbimento in Off-mode (Po): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.00 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 399 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 445 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 176 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 4 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 351 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 61 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 279 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 266 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potenza: 203 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 385 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potenza: 240 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 469 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 61 dB(A) • Potenza: 248 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 703 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potenza: 276 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 880x900x600 • Larghezza: 900 mm • Profondità del prodotto (mm): 600 mm • Altezza del Prodotto (mm): 880 mm • Peso netto (kg): 27.100 kg • Peso lordo (kg): 32.900 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeFLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

