

KLT120LWHS

Cappa, A soffitto, Universale, Bianco, 120 cm, C



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: A soffitto • Larghezza cappa: 120 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709291310

ESTETICA

Colore: Bianco • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: A soffitto • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 7.4 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Range temperatura di Colore della luce (°K): 3000° - 5700° °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 610 m³/h • Potenza motore: 270 W • N° di filtri: 4 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): C • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): D • Efficienza di consumo annuale (AEC): 109 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 25.5 • Efficienza di illuminazione (LE): 14.2 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 63.5 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 196 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 443 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 597 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 56 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 61 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 68 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.38 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.1 • Indice di efficienza energetica: 70.3 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 349 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 613 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 233 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 21 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 301 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 62 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 2845 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 196 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potenza: 127 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 313 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 55 dB(A) • Potenza: 165 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 443 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potenza: 219 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 597 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 69 dB(A) • Potenza: 298 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 200x1200x570 • Larghezza: 1200 mm • Profondità del prodotto (mm): 570 mm • Altezza del Prodotto (mm): 200 mm • Peso netto (kg): 30.000 kg • Peso lordo (kg): 35.000 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Telecomando: Sì

OPTIONAL

KITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe
KITFCKLTR: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

