KLT120LXS

Famiglia	Cappa
Tipologia	A soffitto
Design	A soffitto
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Aspirazione perimetrale	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709291303
Larghezza cappa	120 cm



Estetica

Estetica	Universale	**Finitura**	Satinato
Colore	Acciaio Inox	**Logo**	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Tasti elettronici

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	BOOST

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2	**N° di filtri**	4
Tipo di Luce	LED	**Filtri antigrasso**	Alluminio
Potenza luce	7.4 W	**Diametro imbocco motore**	150 mm
Temperatura di Colore della luce (°K)	3000 °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura gas**	650 mm
Range temperatura di Colore della luce (°K)	3000° - 5700° °K	**Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico**	650 mm
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	610 m³/h		

Potenza motore	270 W	**Valvola di non ritorno**	Sì

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Velocità 1	196	57
Velocità 2	313	55
Velocità 3	443	62
Velocità Intensiva	597	69

Dotazione Accessori Inclusi

Telecomando	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica


C

Efficienza di consumo annuale (AEC)	109 kWh/a	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)**	61 dB(A)
Classe di efficienza energetica (EEC)	C	**Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)**	68 dB(A)
Efficienza fuido dinamica (FDE)	25,5	**Assorbimento in stand-by (Ps)**	0,38 W
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	B	**Fattore di aumento del tempo (F)**	1,1
Efficienza di illuminazione (LE)	14,2 lux/W	**Indice di efficienza energetica**	70,3
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	D	**Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)**	349 m³/h
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	63,5 %	**Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)**	613 Pa
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	E	**Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)**	233 W
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	196 m³/h	**Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)**	21 W
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	443 m³/h	**Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)**	301 lux
Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	597 m³/h		
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	56 dB(A)		


Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	62 dB(A)

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	285 W	**Frequenza**	50-60 Hz
Tensione	220-240 V	**Lunghezza cavo di alimentazione**	1500 mm



Accessori non inclusi



KITFCKLTR

1 pcs di Filtro a Carbone rigenerabile per tutte le cappe serie KLT* Può essere lavato in lavastoviglie fino a 12 volte e asciugato in forno a 90° per max 60 min. Dimensioni 235(A)x 200 (L) x 10 (P) mm



RRA90

Raccordo rettangolare / circolare 220x90 mm a 150 Ø



KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



C: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.



Zona perimetrale: Questo tipo di aspirazione si concentra sulla zona perimetrale. Oltre a migliorare l'estetica della cappa, coprendone i filtri, permette di avere una superficie di aspirazione più ampia e di offrire una maggiore silenziosità, limitando le vibrazioni dei filtri.



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo