

## KS59AOE2

Cappa, Decorativa murale, Coloniale, Antracite, 60 cm, A



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 60 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709303235

### ESTETICA

Colore: Antracite • Estetica: Coloniale • Design: Trapezio • Finitura componenti: Ottone antico • Materiale: Termoformato • Tipo Inox: Satinato

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

### COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • Manopole: Coloniale • N° manopole: 2 • Colore manopole: Ottone Antico

## CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Inox • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 58 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 29.9 • Efficienza di illuminazione (LE): 118.2 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 70.8 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 311 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 522 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 754 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 49 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 63 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 70 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 0.9 • Indice di efficienza energetica: 52.3 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 418 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 443 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 172 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 260 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 63 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

## OPTIONALS NON INCLUSI

### VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 311 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 49 dB(A) • Potenza: 199 W

### VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 439 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potenza: 231 W

### VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 522 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potenza: 260 W

### VELOCITÀ 4

## VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 754 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potenza: 280 W

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 722x595x484 • Larghezza: 595 mm • Profondità del prodotto (mm): 484 mm • Altezza del Prodotto (mm): 722 mm • Peso netto (kg): 12.400 kg • Peso lordo (kg): 19.350 kg

## OPTIONAL

KITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeFLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

