

KSED75XE

Cappa, Decorativa murale, Universale, Acciaio Inox, 70 cm, B



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 70 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709206086

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: Trapezio • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3

COMANDI

Regolazione comandi: Slider

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 595 m³/h • Potenza motore: 200 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): B • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): B • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 60 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 26 • Efficienza di illuminazione (LE): 100.2 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 74.4 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 351 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 635 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 53 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 67 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.1 • Indice di efficienza energetica: 62.2 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 355 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 385 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 146 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 221 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 67 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 202 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 351 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 53 dB(A) • Potenza: 140 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 420 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 57 dB(A) • Potenza: 157 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 635 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 67 dB(A) • Potenza: 191 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 704x700x514 • Larghezza: 700 mm • Profondità del prodotto (mm): 514 mm • Altezza del Prodotto (mm): 704 mm • Peso netto (kg): 12.600 kg • Peso lordo (kg): 16.000 kg

OPTIONAL

KITALLFC: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, CappeFLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

