

KSEG78PXE

Cappa, Integrata a gruppo, Universale, Acciaio Inox, 77 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Integrata a gruppo • Larghezza cappa: 77 cm • Filtraggio: A espulsione • Controllo elettronico: Sì • Aspirazione perimetrale: Sì • Codice EAN: 8017709224905

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì • Opzioni di programmazione tempo: Spegnimento automatico

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici • Colore led: Bianco

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 1 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 4000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 673 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Indicatore cambio filtri: Sì • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): E • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 46 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 31.7 • Efficienza di illuminazione (LE): 111.8 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 56.9 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 261 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 606 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 683 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 46 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 65 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 68 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 0.9 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 329 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 466 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 134 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 246 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 65 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 261 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 46 dB(A) • Potenza: 199 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 436 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potenza: 219 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 606 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 65 dB(A) • Potenza: 233 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 683 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Potenza: 228 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 335x770x300 • Larghezza: 770 mm • Profondità del prodotto (mm): 300 mm • Altezza del Prodotto (mm): 335 mm • Peso netto (kg): 11.150 kg • Peso lordo (kg): 13.000 kg

OPTIONAL

FLT4: Accessori, Tipologia: Kit Filtro Carbone, Cappe

