


KSEG7XSA

Cappa, Integrata a gruppo, Universale, Acciaio Inox, 70 cm, C



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Integrata a gruppo • Larghezza cappa: 70 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709271350

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Tasti elettronici • Colore led: Rosso

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 5 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 691 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 2 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): C • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): C • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 109 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 19.4 • Efficienza di illuminazione (LE): 76.1 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 76 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 288 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 559 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 691 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 54 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 70 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 74 dB(A) • Assorbimento in stand-by (Ps): 0.49 W • Fattore di aumento del tempo (F): 1.3 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 448 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 334 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 215 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 10 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 761 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 70 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 285 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 288 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 54 dB(A) • Potenza: 90 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 428 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 62 dB(A) • Potenza: 95 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 559 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 70 dB(A) • Potenza: 127 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 691 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 74 dB(A) • Potenza: 166 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 252x724x289 • Larghezza: 724 mm • Profondità del prodotto (mm): 289 mm • Altezza del Prodotto (mm): 252 mm • Peso netto (kg): 7.400 kg • Peso lordo (kg): 8.030 kg

OPTIONAL

KITFC220: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

