


## KSEIR62NE2

Cappa, Integrata a vista, Universale, Nero, 60 cm, D



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Integrata a vista • Larghezza cappa: 60 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709275099

### ESTETICA

Colore: Nero • Estetica: Universale • Design: A scomparsa • Materiale: Materiale Verniciato

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3

### COMANDI

Regolazione comandi: Slider

### CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 4 W • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 235 m<sup>3</sup>/h • Potenza motore: 115 W • N° di filtri: 1 • Filtri antigrasso: Integrati in portafiltro • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 650 mm • Diametro imbocco motore: 120 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 500 mm

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): D • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): G • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): E • Efficienza di consumo annuale (AEC): 71 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 8.1 • Efficienza di illuminazione (LE): 9 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 40 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 115 m<sup>3</sup>/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 225 m<sup>3</sup>/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 52 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 68 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.7 • Indice di efficienza energetica: 91.6 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 125 m<sup>3</sup>/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 244 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 105 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 8 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 70 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 68 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 123 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

## OPTIONALS NON INCLUSI

### VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 115 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potenza: 80 W

### VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 160 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 59 dB(A) • Potenza: 95 W

### VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 235 m<sup>3</sup>/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 68 dB(A) • Potenza: 115 W

### VELOCITÀ 4

### VELOCITÀ INTENSIVA

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 150x598x300 • Larghezza: 598 mm • Profondità del prodotto (mm): 300 mm • Altezza del Prodotto (mm): 150 mm • Peso netto (kg): 6.370 kg • Peso lordo (kg): 6.770 kg

## OPTIONAL

KITFC31: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

