# KSET61E2

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cappa |
| **Tipologia** | Integrata a vista |
| **Design** | Telescopica |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Materiale** | Materiale Verniciato |
| **Codice EAN** | 8017709274788 |
| **Larghezza cappa** | 60 cm |



## Estetica

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Estetica** | Universale | **Colore serigrafia** | Nero |
| **Colore** | Silver | **Logo** | Serigrafato |

## Comandi

| | |
|---|---|
| **Regolazione comandi** | Slider |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° velocità** | 3 |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° di luci** | 2 | **N° di filtri** | 2 |
| **Tipo di Luce** | LED | **Filtri antigrasso** | Alluminio |
| **Potenza luce** | 4 W | **Diametro imbocco motore** | 120 mm |
| **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 315 m³/h | **Distanza minima istallazione da piano cottura gas** | 650 mm |
| **Potenza motore** | 125 W | **Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico** | 450 mm |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dB(A)] |
|---|---|---|
| Velocità 1 | 180 | 57 |
| Velocità 2 | 220 | 62 |
| Velocità 3 | 310 | 67 |


## Prestazioni / Etichetta Energetica



| | |
|---|---|
| **Efficienza di consumo annuale (AEC)** | 70 kWh/a |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | D |
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 8,1 |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | E |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 13 lux/W |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | D |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 75,1 % |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | C |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 180 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 310 m³/h |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 57 dB(A) |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 67 dB(A) |
| **Fattore di aumento del tempo (F)** | 1,7 |
| **Indice di efficienza energetica** | 91,4 |
| **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 164 m³/h |
| **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 183 Pa |
| **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 103 W |
| **Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)** | 8 W |
| **Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)** | 100 lux |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 67 dB(A) |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 133 W |
| **Tensione** | 220-240 V |
| **Frequenza** | 50 Hz |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1000 mm |


18
24
Ø120
224
18
78,5
5
24
260
15
15-30
135
20
40
175
50
598-898
50
10-30
280
0-152

## Accessori non inclusi

**KITFC6191**

Filtro Carbone attivo rotondo 2 pezzi per KIT



## Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.




D: Indica la Classe energetica dell'elettrodomestico.