


KT100PE

Cappa, Decorativa murale, Victoria, Panna, 100 cm, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Decorativa murale • Larghezza cappa: 100 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709244040

ESTETICA

Colore: Panna • Finitura: Lucido • Estetica: Victoria • Design: Trapezio • Materiale: Materiale Verniciato • Tipo Inox: Satinato

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3 • Velocità intensiva: Sì

COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • Manopole: Victoria • N° manopole: 2 • Colore manopole: Effetto inox

CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 2 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 3000 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 820 m³/h • Potenza motore: 275 W • N° di filtri: 3 • Filtri antigrasso: Alluminio • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 150 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 650 mm • Valvola di non ritorno: Sì

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): A • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): A • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): C • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): A • Efficienza di consumo annuale (AEC): 48 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 34.2 • Efficienza di illuminazione (LE): 76.8 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 81 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 334 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 606 m³/h • Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost): 787 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 51 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 64 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost): 73 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.00 • Indice di efficienza energetica: 46.2 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 412 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 478 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 160 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 2 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 169 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 64 dB(A)

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 277 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1000 mm

OPTIONALS NON INCLUSI

VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 334 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 51 dB(A) • Potenza: 198 W

VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 424 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 58 dB(A) • Potenza: 227 W

VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 606 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 64 dB(A) • Potenza: 248 W

VELOCITÀ 4

VELOCITÀ INTENSIVA

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 787 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 73 dB(A) • Potenza: 286 W

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 750x1000x480 • Larghezza: 1000 mm • Profondità del prodotto (mm): 480 mm • Altezza del Prodotto (mm): 750 mm • Peso netto (kg): 18.400 kg • Peso lordo (kg): 24.500 kg

OPTIONAL

FLT6: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

