

## KTE60EX

Cappa, Integrata a vista, Universale, Acciaio Inox, 60 cm, D



### TIPOLOGIA

Famiglia: Cappa • Tipologia: Integrata a vista • Larghezza cappa: 60 cm • Filtraggio: A espulsione • Codice EAN: 8017709235604

### ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Satinato • Estetica: Universale • Design: Con frontalino a vista • Finitura componenti: Acciaio • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato

### PROGRAMMI / FUNZIONI

N° velocità: 3

### COMANDI

Regolazione comandi: Slider

## CARATTERISTICHE TECNICHE

N° di luci: 2 • Tipo di Luce: LED • Potenza luce: 3 W • Temperatura di Colore della luce (°K): 2700 °K • Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0): 290 m³/h • Potenza motore: 115 W • N° di filtri: 1 • Filtri antigrasso: Metallico multistrato • Distanza minima installazione da piano cottura gas: 750 mm • Diametro imbocco motore: 120 mm • Distanza minima installazione da piano cottura elettrico: 600 mm • Valvola di non ritorno: Sì

## PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica (EEC): D • Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC): E • Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC): D • Classe di efficienza di illuminazione (LEC): C • Efficienza di consumo annuale (AEC): 66 kWh/a • Efficienza fluido dinamica (FDE): 8.1 • Efficienza di illuminazione (LE): 16.1 lux/W • Efficienza di filtraggio grassi (GFE): 66 % • Portata d'aria alla velocità minima (Qmin): 115 m³/h • Portata d'aria alla velocità massima (Qmax): 272 m³/h • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin): 52 dB(A) • Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax): 71 dB(A) • Fattore di aumento del tempo (F): 1.7 • Indice di efficienza energetica: 90 • Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep): 160 m³/h • Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep): 180 Pa • Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep): 99 W • Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL): 6 W • Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle): 97 lux • Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa): 71 dB(A)

## COLLEGAMENTO ELETTRICO

Dati nominali di collegamento elettrico: 121 W • Tensione: 220-240 V • Frequenza: 50-60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 1500 mm

## OPTIONALS NON INCLUSI

### VELOCITÀ 1

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 112 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 52 dB(A) • Potenza: 52 W

### VELOCITÀ 2

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 208 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 63 dB(A) • Potenza: 88 W

### VELOCITÀ 3

Capacità d'aspirazione (IEC 61591): 273 m³/h • Rumorosità (IEC 60704-2-13): 71 dB(A) • Potenza: 117 W

### VELOCITÀ 4

### VELOCITÀ INTENSIVA

## INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 133x599x510 • Larghezza: 599 mm • Profondità del prodotto (mm): 510 mm • Altezza del Prodotto (mm): 133 mm • Peso netto (kg): 5.600 kg • Peso lordo (kg): 6.520 kg

## OPTIONAL

KITFC550: Accessori, Tipologia: Filtro Carbone, Cappe

CAPPA	L <sup>-05</sup>
CM 60	599
CM 90	899

