

LDR861-2

Materiale

Tipologia

Numero vasche

Gocciolatoio

Codice EAN

Acciaio inox

Lavello saldato

1

Reversibile

8017709304614



Estetica



Estetica

Serie

Colore

Finitura

Universale

Mira

Acciaio Inox

Spazzolato

Tipo incasso

Logo

Forato / predisposto per foratura

Semifilo

Imbutito

Forato / 2

	Tipologia vasca sx	Spessore acciaio vasca sx (mm)	Dimensioni vasca sx, L x P x A (mm)	Profondità vasca sx (mm)	Raggio angolare vasca sx	Troppopieno vasca sx	Posizione scarico vasca sx	Dimensione scarico vasca sx
Vasca sx	Raggiata	1	340 x 400 x 200	200	15	Si, a filo	Laterale vasca	3.5"

Caratteristiche Tecniche



Spessore invaso

Profondità invaso (mm)

Dimensioni del prodotto (mm)

Dimensioni foro incasso sopratop (mm)

Raggio angolare foro incasso sottotop

Altezza da top cucina

Misura mobile incasso

0,7 mm

14

214x860x500 mm

840 x 480 mm

5 mm

6 mm

60 cm

Diametro foro miscelatore

Comando salterello

Tipo comando salterello

Inclinazione gocciolatoio

Tipologia guarnizione

35 mm

Si, una via

Tondo

2 °

Sigillante

Numero ganci

Tipologia ganci


8

Standard

Dotazione Accessori Inclusi

Dotazione accessori montaggio

Piletta, Sifone salvaspazio
con attacco lavastoviglie,
Ganci montaggio,
Guarnizione, Pop - up
automatico con comando
rotativo tondo



Accessori non inclusi



KITFD050

Tritarifiuti 0,5 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



DB34

Cestello in acciaio / acciaio adatto per
vasca raggio STD 340 x 400,
profondità 180 mm



COL36

Scolapasta in acciaio per vasca raggio
MINIMO, misure 370 x 410 x 30 mm



KITFD100

Tritarifiuti 1 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2"



KITSLTRND1

Kit piletta automatico Rondò 1 vasca
con troppopieno perimetrale e manopola
rotonda



3713

Sifone con attacco lavastoviglie per
lavelli a due vasche



STABMIX

Stabilizzatore miscelatore



COL19H

Scolapasta in acciaio per vasca
raggio MINIMO, misure 200 x 410 x
100 mm



COL19

Scolapasta in acciaio per vasca raggio
MINIMO, misure 200 x 410 x 26 mm



CB25MN

Tagliere singolo in HPE adatto per
vasca raggio minimo, nero opaco,
misure 250 x 410 H 12 mm, lavabile in
lavastoviglie



KITFD075

Tritarifiuti 0,75 HP, Motore: 1/2 potenza,
Adatto a tutti i lavelli con scarico da 3
1/2 "



CB28QU

Tagliere singolo in HPL adatto per
vasca raggio minimo, quercia, misure
280 x 418 H 12 mm

Glossario simboli



Dimensione del mobile base: Dimensione del mobile base necessaria per l'installazione del lavello.



Indica la profondità della vasca.



Semifilo: soluzione d'incasso per piani e lavelli con bordino fino a 4 mm che combina la semplicità di installazione con un design minimal.



Grazie al doppio foro per miscelatore, la maggior parte dei nostri lavelli è facilmente reversibile, offrendoti la flessibilità necessaria per realizzare qualsiasi tipo di composizione cucina.