
# PVL6106CN

| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Piano di cottura |
| **Incasso** | Semifilo con possibilità incasso a Filo |
| **Dimensione** | 100 cm |
| **Alimentazione** | Gas |
| **Tipologia** | Gas |
| **Codice EAN** | 8017709220624 |



## Estetica

| | |
|---|---|
| **Estetica** | Dolce Stil Novo |
| **Colore** | Nero |
| **Finitura** | Vetro |
| **Materiale** | Vetro |
| **Tipo vetro** | Ceramico |
| **Bordo vetro** | Dritto |
| **Glass on Steel** | Sì |
| **Griglie** | Inox |
| **Trattamento Griglie** | Titanium |
| **Bruciatori** | Laminari |
| **Materiale bruciatori** | Ottone |
| **Trattamento Bruciatori** | Nichelato |
| **Tipo di regolazione comandi** | Manopole |
| **Posizione comandi** | Frontale |
| **N° manopole** | 6 |
| **Colore manopole** | Nero |
| **Colore serigrafia** | Grigio |
| **Altri colori disponibili** | Inox |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **Numero totale di zone di cottura** | 6 |
| **Numero zone di cottura gas** | 6 |

## Opzioni

| | |
|---|---|
| **Foro da incasso** | 482-486x880-884 mm |

## Caratteristiche Tecniche

UR UR

Centrale sinistra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW
Posteriore sinistra - Gas - Semirapido - 1.60 kW
Anteriore sinistra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW
Posteriore destra - Gas - Rapido - 2.50 kW
Anteriore destra - Gas - Ausiliario - 1.00 kW
Centrale destra - Gas - Ultrarapido - 3.50 kW


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Valvolatura di sicurezza** | Sì | **Accensione rapida sotto manopola** | Sì |

## Collegamento Elettrico


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 1 W | **Frequenza** | 50/60 Hz |
| **Tensione (V)** | 220-240 V | **Lunghezza cavo di alimentazione** | 120 cm |
| **Tipo di cavo elettrico installato** | Sì, Monofase | | |

## Collegamento Gas

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tipo di gas** | G20 Gas naturale | **Altri raccordi gas inclusi** | Conico |
| **Collegamento gas** | Cilindrico | **Dati nominali di collegamento gas** | 13100 W |
| **Altri ugelli gas inclusi** | G25 Gas naturale, G30 Gas Liquido GPL | | |


434
94,5
42
38
510
1000
482-486
min.50
max.R5
880-884
max.42
min.20
50

## Accessori non inclusi



**GRW**

Griglia riduzione wok



**WOKGHU**

Riduzione per pentola WOK

**6MP1BF**

Kit 6 manopole estetica Nuova Linea per piani con blade flame





**GRM**

Griglia riduzione moka

**6MP1BFB3**



**LGCN**

Listello di giunzione in acciaio inox, da 475 a 495 mm



## Glossario simboli



Glass-on-Steel: La soluzione Glass-on-Steel prevista, sui piani cottura e lavelli Smeg in vetro, prevede una lamina di acciaio inox sotto il vetro. Esteticamente invisibile, questo accorgimento accresce la robustezza del piano: infatti anche nell'eventualità remota di un'accidentale rottura, le schegge non si disperdono, ma rimangono attaccate al piano.



Controllo con manopole




Bruciatore Ultrarapido: Viene definito Ultrarapido il bruciatore con una potenza di almeno 3,5 kW, che può essere a singola, doppia o a tripla corona.