

SF64M3DX

Forno, Selezione, 60 cm, Vapore Combinato, Acciaio Inox, A



TIPOLOGIA

Famiglia: Forno • Categoria: 60 cm • Metodo di Cottura: Vapore Combinato • Alimentazione: Elettrico • Codice EAN: 8017709266912

ESTETICA

Colore: Acciaio Inox • Finitura: Antimpronta • Estetica: Selezione • Materiale: Inox • Tipo Inox: Satinato • Tipo vetro: Eclipse • Porta: Con pannello • Maniglia: Squadrata Selezione • Colore maniglia: Effetto inox

PROGRAMMI / FUNZIONI

N° funzioni di cottura: 9 • Funzioni cottura tradizionali: Statico, Ventilato, Termo-ventilato, Turbo, Eco, Grill largo, Grill largo ventilato, Base • Funzioni di cottura con tecnologia Direct Steam: Termo-ventilato (Circolare + Ventola)

COMANDI

Regolazione comandi: Manopole • N° manopole: 3 • Manopole: Restyling Selezione • Colore manopole: Effetto inox

OPZIONI

Opzioni di programmazione tempo: Fine cottura con spegnimento automatico • Contaminuti: Sì • Contaminuti impostabili: 1

CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione della temperatura: Elettromeccanico • Temperatura minima: 50 °C • Temperatura massima: 250 °C • Materiale della cavità: Smalto Ever Clean • N° di ripiani: 5 • Tipo di ripiani: Telai in metallo • Ventola: Singola • N° di luci: 1 • Luce sostituibile dall'utente: Sì • Tipo di luce: Alogene • Potenza luce: 40 W • Accensione luce all'apertura porta: Sì • Apertura porta: A ribalta • Porta: a temperatura controllata • Porta smontabile: Sì • Porta interna tuttovetro: Sì • Vetro interno removibile: Sì • N° vetri porta totale: 3 • Termostato di sicurezza: Sì • Sistema di raffreddamento: Tangenziale • Carico acqua: Manuale • Capacità serbatoio: 250 ml • Interruzione resistenze all'apertura della porta: Sì • Resistenza suola - Potenza: 1200 W • Resistenza cielo - Potenza: 1000 W • Resistenza grill - Potenza: 1700 W • Resistenza grill largo - Potenza: 2700 W • Resistenza circolare - Potenza: 2000 W • Resistenza caldaia - Potenza: 1700 W

PRESTAZIONI / ETICHETTA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A • Volume netto della cavità: 63 l • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 4.18 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione naturale: 1.16 kWh • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 2.77 MJ • Consumo di energia per ciclo in convezione forzata: 0.77 kWh

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Tensione: 220-240 V • Dati nominali di collegamento elettrico: 3000 W • Frequenza: 50/60 Hz • Lunghezza cavo di alimentazione: 115 cm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Dimensioni del prodotto (mm): 592x597x548 • Peso netto: 35.200 kg • Peso lordo (kg): 38.900 kg

DOTAZIONE ACCESSORI INCLUSI

Bacinella smaltata (40 mm): 1 Griglia con stop: 1

OPTIONAL

PR3845X: Accessori, Tipologia: Antimpronta, ForniPRTX: Accessori, Tipologia: Pietra Pizza, Forni, CucinePALPZ: Accessori, Tipologia: Paletta Pizza, Forni, CucinePIR2: Accessori, Tipologia: Pirofila, Forni, CucineBN620-1: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineBN640: Accessori, Tipologia: Bacinella, Forni, CucineGTT: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, CucineGTP: Accessori, Tipologia: Guide Telescopiche, Forni, Cucine

