

KCI19AOE

Вытяжка, Вытяжка островная, Cortina, Антрацит, 90 см, А



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка островная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709212506

ЭСТЕТИКА

Цвет: Антрацит • Эстетика: Cortina • Дизайн: Скругленная • Фурнитура: Латунная • Материал: Термоформируемый полимер

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Cortina • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Антрацит

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 4 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: С • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 59 кВт/год • Гидродинамическая эффективность: 25.9 • Эффективность освещения: 68.6 lux/W • Жироулавливающая эффективность: 78 % • Производительность на минимальной скорости: 321 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 549 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 796 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 47 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости: 61 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 70 дБ(А) • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Габаритные размеры (глубина): 53.1 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 426 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 453 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 170 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 4 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 302 lux • Максимальный уровень шума: 61 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 279 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 321 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 47 дБ(А) • Номинальная мощность: 203 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 385 м³/ч • Уровень шума: 59 дБ(А) • Номинальная мощность: 240 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 549 м³/ч • Уровень шума: 61 дБ(А) • Номинальная мощность: 248 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 796 м³/ч • Уровень шума: 70 дБ(А) • Номинальная мощность: 276 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 750x900x682 • Ширина: 900 мм • Глубина изделия: 682 мм • Высота продукта: 750 мм

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITLOGOAS: Аксессуары, Тип: Логотип, ВытяжкиKITKCS: Аксессуары, Тип: Логотип + боковые рейлинги, ВытяжкиFLT6:

Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки



