

KD100HNE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Classica, Черный, 100 см, A+



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 100 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709276881

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Черный глянцевый • Эстетика: Classica • Дизайн: Дымоход • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Полированная

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Classica • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 830 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 39 кВт/год • Гидродинамическая эффективность: 35.9 • Эффективность освещения: 75.5 lux/W • Жироулавливающая эффективность: 71.5 % • Производительность на минимальной скорости: 297 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 639 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 792 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 49 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости: 68 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 72 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 0.7 • Габаритные размеры (глубина): 40 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 394 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 483 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 147 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 166 lux • Максимальный уровень шума: 68 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 277 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 297 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 49 дБ(A) • Номинальная мощность: 160 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 431 м³/ч • Уровень шума: 58 дБ(A) • Номинальная мощность: 213 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 639 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(A) • Номинальная мощность: 240 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 792 м³/ч • Уровень шума: 72 дБ(A) • Номинальная мощность: 272 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 800x1000x540 • Ширина: 1000 мм • Глубина изделия: 540 мм • Высота продукта: 800 мм

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

