

KD6XE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 60 см, D



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 60 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709203016

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Воздуховод • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Слайдер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 1 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 4 Вт • Максимальная производительность: 415 м³/ч • Мощность мотора: 110 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: D • Класс гидродинамической эффективности: E • Класс жироулавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: E • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 59 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 9.3 • Эффективность освещения (LE): 11 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 75.1 % • Производительность на минимальной скорости: 210 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 400 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 50 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 64 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.7 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 195 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 155 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 90 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 4 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 45 lux • Максимальный уровень шума: 64 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 109 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 210 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 50 дБ(A) • Номинальная мощность: 70 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 250 м³/ч • Уровень шума: 54 дБ(A) • Номинальная мощность: 85 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 400 м³/ч • Уровень шума: 64 дБ(A) • Номинальная мощность: 105 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 620x598x471 • Ширина изделия (мм): 598 мм • Глубина изделия (мм): 471 мм • Высота продукта: 620 мм • Вес нетто (кг): 7.000 кг • Вес брутто (кг): 8.600 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITFC155: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки



