

KD90HNE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Classica, Черный, 90 см, A+



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709243609

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Глянцевый • Эстетика: Classica • Дизайн: Воздуховод • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Поворотные переключатели • Поворотные переключатели: Classica • Количество переключателей: 2 • Цвет переключателей: Эффект нержавеющей стали

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 815 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 40 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 36.2 • Эффективность освещения (LE): 78.2 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 78.5 % • Производительность на минимальной скорости: 288 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 630 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 781 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 48 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 67 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 72 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 413 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 476 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 151 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 172 lux • Максимальный уровень шума: 67 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 277 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 288 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 48 дБ(A) • Номинальная мощность: 173 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 421 м³/ч • Уровень шума: 63 дБ(A) • Номинальная мощность: 199 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 630 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(A) • Номинальная мощность: 223 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 781 м³/ч • Уровень шума: 72 дБ(A) • Номинальная мощность: 224 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 1230x900x555 • Ширина изделия (мм): 900 мм • Глубина изделия (мм): 555 мм • Высота продукта: 1230 мм • Вес нетто (кг): 18.200 кг • Вес брутто (кг): 25.100 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

