

KDH12WLD

Вытяжка, Вытяжка, встраиваемая в столешницу, Универсальный, Черный, 12 см, A+



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Ширина (мм): 12 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709277826

ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Материал: Стекло • Тип стекла: Стеклокерамика Eclipse

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Управление Touch Control • Цвет светодиодной подсветки: Лед • Дисплей: Цифровой

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная производительность: 570 м³/ч • Мощность мотора: 145 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жиρούлавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: NA • Годовая энергоэффективность (AEEhood): 37 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 32 • Жиρούлавливающая эффективность (GFE): 75.1 % • Производительность на минимальной скорости: 370 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 470 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 550 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin): 62 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax): 69 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 72 дБ(A) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.8 • Габаритные размеры (глубина): 43.4 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 295 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (Pber): 490 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (Wber): 125 Вт • Максимальный уровень шума: 72 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 145 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 370 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 62 дБ(A) • Номинальная мощность: 60 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 66 дБ(A) • Номинальная мощность: 80 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 470 м³/ч • Уровень шума: 69 дБ(A) • Номинальная мощность: 110 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 550 м³/ч • Уровень шума: 72 дБ(A) • Номинальная мощность: 145 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 215x115x510 • Ширина изделия (мм): 115 мм • Глубина изделия (мм): 510 мм • Высота продукта: 215 мм • Вес нетто (кг): 13.300 кг • Вес брутто (кг): 22.600 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Заслонка: Да

OPTIONAL

CFKDH12HP: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиFLMSTPKDH12: Аксессуары, Тип: интерференционная полоса,
Вытяжки



