

KEIV90E

Вытяжка, Вытяжка островная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 90 см, А



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка островная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709208745

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Т-образная вытяжка • Материал: Стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Прозрачное

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 4 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Максимальная производительность: 720 м³/ч • Мощность мотора: 270 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 500 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: А • Класс гидродинамической эффективности: А • Класс жироулавливающей эффективности: С • Класс эффективности освещения: А • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 58 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 29.7 • Эффективность освещения (LE): 100 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 80 % • Производительность на минимальной скорости: 300 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 560 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 700 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 56 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 66 дБ(А) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 70 дБ(А) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.9 • Габаритные размеры (глубина): 53 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 390 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 460 Па • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 168 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 4 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 440 lux • Максимальный уровень шума: 66 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 274 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 300 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 56 дБ(А) • Номинальная мощность: 175 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 400 м³/ч • Уровень шума: 60 дБ(А) • Номинальная мощность: 220 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 560 м³/ч • Уровень шума: 66 дБ(А) • Номинальная мощность: 255 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 700 м³/ч • Уровень шума: 70 дБ(А) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 922x900x700 • Ширина изделия (мм): 900 мм • Глубина изделия (мм): 700 мм • Высота продукта: 922 мм • Вес нетто (кг): 28.200 кг • Вес брутто (кг): 37.900 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITFC161: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

