

## KFAB75BL

Вытяжка, Вытяжка настенная, Стиль 50-х г.г., Черный, 75 см, A+



### ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 75 см • Режим отвода воздуха: Режим рециркуляции воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709224868

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Черный • Отделка: Глянцевый • Эстетика: Стиль 50-х г.г. • Дизайн: Скошенный • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

### УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 280 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Угольный фильтр в комплекте: Да • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: E • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>): 36 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 36.6 • Эффективность освещения (LE): 68.2 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 61.1 % • Производительность на минимальной скорости: 333 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 649 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 797 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>): 50 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>): 67 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 72 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.7 • Габаритные размеры (глубина): 39.7 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 421 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>): 422 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>): 135 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>): 150 lux • Максимальный уровень шума: 67 дБ(A)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 282 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

### 1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 333 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 50 дБ(A) • Номинальная мощность: 198 Вт

### 2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 477 м³/ч • Уровень шума: 59 дБ(A) • Номинальная мощность: 246 Вт

### 3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 649 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(A) • Номинальная мощность: 286 Вт

### 4-Я СКОРОСТЬ

## ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 797 м<sup>3</sup>/ч • Уровень шума: 72 дБ(А) • Номинальная мощность: 294 Вт

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 644x750x616 • Ширина изделия (мм): 750 мм • Глубина изделия (мм): 616 мм • Высота продукта: 644 мм • Вес нетто (кг): 26.000 кг • Вес брутто (кг): 32.400 кг

## АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Заслонка: Да Пульт дистанционного управления: Да

## OPTIONAL

FLTSI: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиKITCMNFABBL: Аксессуары, Тип: Воздуховод, Вытяжки



