

KICT90BL

Вытяжка, Вытяжка настенная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 90 см, A+



A+

ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709262181

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Т-образная вытяжка • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Черный

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Режим 24 часа: Да • Автовентиляция: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Управление Touch Control • Цвет светодиодной подсветки: Красный

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Максимальная производительность: 725 м³/ч • Мощность мотора: 270 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 500 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 42 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 35 • Эффективность освещения (LE): 91 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 75.1 % • Производительность на минимальной скорости: 300 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 580 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 700 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 52 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 66 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 69 дБ(A) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.7 • Габаритные размеры (глубина): 40.5 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 428 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 461 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 157 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 200 lux • Максимальный уровень шума: 66 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 272 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 300 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 52 дБ(A) • Номинальная мощность: 190 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 59 дБ(A) • Номинальная мощность: 230 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 580 м³/ч • Уровень шума: 66 дБ(A) • Номинальная мощность: 255 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 700 м³/ч • Уровень шума: 69 дБ(A) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 1000x898x470 • Ширина изделия (мм): 898 мм • Глубина изделия (мм): 470 мм • Высота продукта: 1000 мм • Вес нетто (кг): 16.200 кг • Вес брутто (кг): 20.200 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITFC161: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

