

KIR37XE

Вытяжка, Вытяжка островная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 37 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка островная • Ширина (мм): 37 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709203214

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Цилиндрическое • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Регулирование интенсивности освещения: Да • Максимальная производительность: 800 м³/ч • Мощность мотора: 270 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 550 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 550 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: B • Класс жироулавливающей эффективности: B • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 69 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 24.6 • Эффективность освещения (LE): 118 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 85.3 % • Производительность на минимальной скорости: 280 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 560 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 660 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 52 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 65 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 68 дБ(A) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.1 • Габаритные размеры (глубина): 51.7 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 333 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 447 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 168 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 260 lux • Максимальный уровень шума: 65 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 272 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 280 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 52 дБ(A) • Номинальная мощность: 165 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 400 м³/ч • Уровень шума: 61 дБ(A) • Номинальная мощность: 215 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 560 м³/ч • Уровень шума: 65 дБ(A) • Номинальная мощность: 250 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 660 м³/ч • Уровень шума: 68 дБ(А) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 770x370x370 • Ширина изделия (мм): 370 мм • Глубина изделия (мм): 370 мм • Высота продукта: 770 мм • Вес нетто (кг): 22.200 кг • Вес брутто (кг): 29.300 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

KITFC161: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиRCKF2: Аксессуары, Тип: Пульт дистанционного управления, Вытяжки

