

KIV90XE

Вытяжка, Вытяжка островная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 90 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка островная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709204075

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Изогнутый • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Прозрачное

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 4 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: C • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 64 кВт/год • Гидродинамическая эффективность: 28.6 • Эффективность освещения: 91.8 lux/W • Жироулавливающая эффективность: 84.5 % • Производительность на минимальной скорости: 310 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 535 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 760 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 50 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости: 62 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 71 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 417 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 426 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 173 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 4 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 404 lux • Максимальный уровень шума: 62 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 280 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 310 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 50 дБ(A) • Номинальная мощность: 196 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 387 м³/ч • Уровень шума: 58 дБ(A) • Номинальная мощность: 230 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 535 м³/ч • Уровень шума: 62 дБ(A) • Номинальная мощность: 279 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 750 м³/ч • Уровень шума: 71 дБ(A) • Номинальная мощность: 305 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 870x898x560 • Ширина: 898 мм • Глубина изделия: 560 мм • Высота продукта: 870 мм

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

