

KR37XE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Универсальный, Нержавеющая сталь, 37 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 37 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • EAN-код: 8017709203238

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Цилиндрическое • Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Регулирование интенсивности освещения: Да • Максимальная производительность: 690 м³/ч • Мощность мотора: 270 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Индикатор загрязнения угольного фильтра: Да • Диаметр воздуховода: 150 мм

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жирулавливающей эффективности: B • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 58 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 28 • Эффективность освещения (LE): 123 lux/W • Жирулавливающая эффективность (GFE): 87 % • Производительность на минимальной скорости: 280 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 550 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 660 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 53 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 67 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 70 дБ(A) • Энергопотребление в режиме Off: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 332 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 465 Па • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 153 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 270 lux • Максимальный уровень шума: 67 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 272 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 280 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 53 дБ(A) • Номинальная мощность: 165 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 400 м³/ч • Уровень шума: 60 дБ(A) • Номинальная мощность: 215 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 550 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(A) • Номинальная мощность: 250 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 660 м³/ч • Уровень шума: 70 дБ(A) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 890x370x435 • Ширина изделия (мм): 370 мм • Глубина изделия (мм): 435 мм • Высота продукта: 890 мм • Вес нетто (кг): 15.000 кг • Вес брутто (кг): 21.130 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Сужение воздуховода: Да

OPTIONAL

РСКФ2: Аксессуары, Тип: Пульт дистанционного управления, Вытяжки

