

KSCB120XE

Вытяжка, Вытяжка потолочного монтажа, Универсальный, Нержавеющая сталь, 120 см, A+



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка потолочного монтажа • Ширина (мм): 120 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709283896

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка потолочного монтажа •
Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 4 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 500 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: F • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 43 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 36.7 • Эффективность освещения (LE): 33.4 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 49.8 % • Производительность на минимальной скорости: 293 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 655 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 808 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 50 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 66 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 70 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.40 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.7 • Габаритные размеры (глубина): 41.6 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 418 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 489 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 155 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 4 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 147 lux • Максимальный уровень шума: 66 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 279 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 293 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 51 дБ(A) • Номинальная мощность: 166 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 58 дБ(A) • Номинальная мощность: 208 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 655 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(A) • Номинальная мощность: 254 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 808 м³/ч • Уровень шума: 71 дБ(A) • Номинальная мощность: 276 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 295x1200x700 • Ширина изделия (мм): 1200 мм • Глубина изделия (мм): 700 мм • Высота продукта: 295 мм • Вес нетто (кг): 27.000 кг • Вес брутто (кг): 35.000 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Пульт дистанционного управления: Да

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

