

KSCB90XE

Вытяжка, Вытяжка потолочного монтажа, Универсальный, Нержавеющая сталь, 90 см, A+



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка потолочного монтажа • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709258108

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Матовая • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка потолочного монтажа •
Материал: Нержавеющая сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 4 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 3000 °K • Максимальная производительность: 820 м³/ч • Мощность мотора: 275 Вт • Количество фильтров: 2 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: A+ • Класс гидродинамической эффективности: A • Класс жироулавливающей эффективности: F • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 43 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 35.1 • Эффективность освещения (LE): 76.1 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 54.1 % • Производительность на минимальной скорости: 232 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 589 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 792 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 46 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 68 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 71 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.41 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 0.7 • Габаритные размеры (глубина): 41.6 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 399 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 486 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 154 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 4 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 353 lux • Максимальный уровень шума: 68 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 280 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1500 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 232 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 47 дБ(A) • Номинальная мощность: 182 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 428 м³/ч • Уровень шума: 58 дБ(A) • Номинальная мощность: 199 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 589 м³/ч • Уровень шума: 69 дБ(A) • Номинальная мощность: 214 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 792 м³/ч • Уровень шума: 72 дБ(A) • Номинальная мощность: 270 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 312x899x469 • Ширина изделия (мм): 899 мм • Глубина изделия (мм): 469 мм • Высота продукта: 312 мм • Вес нетто (кг): 16.000 кг • Вес брутто (кг): 21.500 кг

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ

Пульт дистанционного управления: Да

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

