

KSED95PE

Вытяжка, Вытяжка настенная, Универсальный, Кремовый, 90 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Вытяжка настенная • Ширина (мм): 90 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709206093

ЭСТЕТИКА

Цвет: Кремовый • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Воздуховод • Материал: Эмалированная сталь • Тип нержавеющей стали: Матовая

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Слайдер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 595 м³/ч • Мощность мотора: 200 Вт • Количество фильтров: 3 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 750 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: B • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 54 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 25.3 • Эффективность освещения (LE): 74.3 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 70.8 % • Производительность на минимальной скорости: 328 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 588 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 50 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 65 дБ(A) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.1 • Габаритные размеры (глубина): 61.2 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 318 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{best}): 375 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{best}): 131 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 164 lux • Максимальный уровень шума: 65 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 202 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 328 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 50 дБ(A) • Номинальная мощность: 140 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 420 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(A) • Номинальная мощность: 157 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 588 м³/ч • Уровень шума: 65 дБ(A) • Номинальная мощность: 191 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 704x900x500 • Ширина изделия (мм): 900 мм • Глубина изделия (мм): 500 мм • Высота продукта: 704 мм • Вес нетто (кг): 13.500 кг • Вес брутто (кг): 16.500 кг

OPTIONAL

FLT6: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

