

KSG52B

Вытяжка, Встраиваемая вытяжка, Универсальный, Нержавеющая сталь, 52 см, В



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Встраиваемая вытяжка • Ширина (мм): 52 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709226176

ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу •
Материал: Нержавеющая сталь + стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Белый

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 750 м³/ч • Мощность мотора: 235 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь, 7-ми слойный • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: C • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 68 кВт/год • Гидродинамическая эффективность: 22.6 • Эффективность освещения: 68 lux/W • Жироулавливающая эффективность: 65.9 % • Производительность на минимальной скорости: 247 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 450 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 592 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 47 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости: 60 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 67 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 62.7 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 327 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 404 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 153 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 118 lux • Максимальный уровень шума: 60 дБ(A)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 238 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 260 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 49 дБ(A) • Номинальная мощность: 140 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 350 м³/ч • Уровень шума: 57 дБ(A) • Номинальная мощность: 166 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 460 м³/ч • Уровень шума: 64 дБ(A) • Номинальная мощность: 184 Вт

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 630 м³/ч • Уровень шума: 70 дБ(A) • Номинальная мощность: 207 Вт

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 275x534x272 • Ширина: 534 мм • Глубина изделия: 272 мм • Высота продукта: 275 мм

OPTIONAL

FLTGA60: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки RCGA: Аксессуары, Тип: Пульт дистанционного управления, Вытяжки

