


KSG52HE

Вытяжка, Встраиваемая вытяжка, Универсальный, Серебристый, 54 см, D



ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Встраиваемая вытяжка • Ширина (мм): 54 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • EAN-код: 8017709275143

ЭСТЕТИКА

Цвет: Серебристый • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу • Материал: Эмалированная сталь

ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3

УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Слайдер

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 3 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 2700 °K • Максимальная производительность: 406 м³/ч • Мощность мотора: 140 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Алюминий • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 120 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 500 мм • Обратный клапан: Да

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: D • Класс гидродинамической эффективности: E • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: D • Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}): 71 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 11 • Эффективность освещения (LE): 12.1 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 66 % • Производительность на минимальной скорости: 290 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 368 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}): 62 дБ(А) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}): 67 дБ(А) • Коэффициент увеличения времени (F): 1.6 • Габаритные размеры (глубина): 87.3 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 206 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}): 218 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}): 113 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 6 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}): 73 lux • Максимальный уровень шума: 67 дБ(А)

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 146 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 288 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 62 дБ(А) • Номинальная мощность: 104 Вт

2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 340 м³/ч • Уровень шума: 66 дБ(А) • Номинальная мощность: 122 Вт

3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 368 м³/ч • Уровень шума: 67 дБ(А) • Номинальная мощность: 140 Вт

4-Я СКОРОСТЬ

ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 208x534x300 • Ширина изделия (мм): 534 мм • Глубина изделия (мм): 300 мм • Высота продукта: 208 мм • Вес нетто (кг): 4.300 кг • Вес брутто (кг): 5.820 кг

OPTIONAL

KITFC62: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, Вытяжки

