

## KSG74B

Вытяжка, Встраиваемая вытяжка, Универсальный, Нержавеющая сталь, 72 см, В



### ТИП

Семейство продуктов: Вытяжка • Тип вытяжки: Встраиваемая вытяжка • Ширина (мм): 72 см • Режим отвода воздуха: Режим отвода воздуха • Электронное управление: Да • Периметральное всасывание: Да • EAN-код: 8017709226183

### ЭСТЕТИКА

Цвет: Нержавеющая сталь • Отделка: Стекло • Эстетика: Универсальный • Дизайн: Вытяжка, встраиваемая в столешницу •  
Материал: Нержавеющая сталь + стекло • Тип нержавеющей стали: Матовая • Тип стекла: Белый

### ПРОГРАММЫ/ ФУНКЦИИ

Количество скоростей: 3 • Интенсивный режим: Да • Программирование времени: Автоматическое отключение

### УПРАВЛЕНИЕ

Управление: Электронное управление (кнопки) • Цвет светодиодной подсветки: Белый

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество ламп подсветки: 2 • Тип подсветки: LED • Мощность ламп подсветки: 1 Вт • Шкала цветовой температуры света (°K): 4000 °K • Максимальная производительность: 750 м³/ч • Мощность мотора: 235 Вт • Количество фильтров: 1 • Жироулавливающие фильтры: Нержавеющая сталь, 7-ми слойный • Мин. расстояние от газовой варочной панели: 650 мм • Мин. расстояние от электрической варочной панели: 650 мм • Диаметр воздуховода: 150 мм • Обратный клапан: Да

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ

Класс энергоэффективности: B • Класс гидродинамической эффективности: C • Класс жироулавливающей эффективности: D • Класс эффективности освещения: A • Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>): 68 кВт/год • Гидродинамическая эффективность (FDE): 22.6 • Эффективность освещения (LE): 68 lux/W • Жироулавливающая эффективность (GFE): 65.9 % • Производительность на минимальной скорости: 247 м³/ч • Производительность на максимальной скорости: 450 м³/ч • Производительность в интенсивном режиме: 592 м³/ч • Акустическое давление на минимальной скорости (SPE<sub>min</sub>): 47 дБ(A) • Акустическое давление на максимальной скорости (SPE<sub>max</sub>): 60 дБ(A) • Акустическое давление при интенсивном режиме: 67 дБ(A) • Энергопотребление в режиме ожидания: 0.49 Вт • Коэффициент увеличения времени (F): 1.00 • Габаритные размеры (глубина): 57.2 • Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности: 344 м³/ч • Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P<sub>ber</sub>): 437 Pa • Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W<sub>ber</sub>): 154 Вт • Номинальная мощность системы освещения: 2 Вт • Средняя освещенность варочной поверхности (E<sub>middle</sub>): 118 lux • Максимальный уровень шума: 60 дБ(A)

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Номинальная мощность: 238 Вт • Напряжение: 220-240 В • Частота тока: 50-60 Гц • Длина электрического кабеля: 1000 мм

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

### 1-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 280 м³/ч • Уровень шума на 1-й скорости: 48 дБ(A) • Номинальная мощность: 140 Вт

### 2-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 367 м³/ч • Уровень шума: 55 дБ(A) • Номинальная мощность: 165 Вт

### 3-Я СКОРОСТЬ

Максимальная производительность: 480 м³/ч • Уровень шума: 61 дБ(A) • Номинальная мощность: 190 Вт

### 4-Я СКОРОСТЬ

## ИНТЕНСИВНЫЙ РЕЖИМ

Максимальная производительность: 700 м³/ч • Уровень шума: 68 дБ(A) • Номинальная мощность: 230 Вт

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Размеры изделия (мм): 275x734x272 • Ширина изделия (мм): 734 мм • Глубина изделия (мм): 272 мм • Высота продукта: 275 мм • Вес нетто (кг): 11.000 кг • Вес брутто (кг): 13.060 кг

## OPTIONAL

FLTGA90: Аксессуары, Тип: Угольный фильтр, ВытяжкиRCGA: Аксессуары, Тип: Пульт дистанционного управления, Вытяжки

